

FÜR DAS OPTIMALE MISCH- VERHÄLTNISS

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

gültig vom 01.08. – 31.08.2025

Güde®

Füllvolumen
130 Liter

Gusseisen-
Zahnkranz

Handrad-Ø
545 mm

Stabile und
verwindungsfreie
Konstruktion

Top-Preis!
Brutto 270.12

226.99

Betonmischer GBM 130

230 V ~ 50 Hz, 550 W, Mischtrommel-Drehzahl 35 min⁻¹, Füllvolumen 130 l, 18-fache Trommelarretierung, Handrad-Ø 545 mm, stabile und verwindungsfreie Konstruktion, Gusseisen-Zahnkranz, 200-mm-Räder mit Metallfelge, Fußplatte für sicheren Stand, Schutzart IP44, Nettogewicht 48,5 kg, L x B x H 1.180 x 710 x 1.300 mm

Raiffeisen BHG



Waldkirchen-Ehrenfriedersdorf-Scharfenstein-Lengefeld
www.bhg-waldkirchen.de

Mauernut- und Dehnfugenfräse MD 1700

230 V ~ 50 Hz, 1.700 W, Leerlaufdrehzahl 4.000 min⁻¹, Scheiben-Ø 150 mm, max. Schnitttiefe 40 mm, Schnittbreite 2,5–29 mm, Spindelarretierung, Metallschutzhaube mit Absauganschluss, inklusive Mauerschlitzeißeil, Dehnfugenadapter, Flansch- und Innensechskantschlüssel, Staubsaugeradapter und Transportkoffer

Top-Preis!
Brutto 95.19

79.99



Schnittbreite
2,5–29 mm



Inklusive
2x Diamant-Trennscheibe Ø 150 mm
und Führungslaser



Manuell kippbare
120-l-Mulde

Top-Preis!
Brutto 1189.94

999.95

Allraddumper GAD 400.1/4x4

4-Takt-Motor, 4,1 kW/5,6 PS, Hubraum 196 cm³, 3,5-l-Tank, 0,5-l-Öltank, max. Geschwindigkeit vorwärts/rückwärts 7/2,5 km/h, max. Zuladung 400 kg, Stahlkonstruktion, Reversierstart, Allradantrieb, 3 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, 1 neutraler Gang, Nettogewicht 143 kg, L x B x H 1.400 x 770 x 1.000 mm

Sackaufreißer
am Schutzgitter

120-l-Trommel mit
max. Füllvolumen 80 l

Top-Preis!
Brutto 1189.94

999.95

Zwangsmischer GZM 120

230 V ~ 50 Hz, 2.000 W, Drehzahl 30 min⁻¹, 120-l-Trommel mit max. Füllvolumen 80 l, Sackaufreißer am Schutzgitter, Sicherheitsschalter am Deckel, Schutzart IP44, Nettogewicht 125 kg, L x B x H 950 x 760 x 1.170 mm

Klappbare
Abstellvorrichtung



Top-Preis!
Brutto 392.64

329.95

Betontrennschneider GBTS 350.1

für Nass- und Trockenschnitte, 2-Takt-Motor, 2,9 kW/3,9 PS, Hubraum 65 cm³, Motordrehzahl 8.500 min⁻¹, Leerlaufdrehzahl 2.800–3.200 min⁻¹, Scheibendrehzahl 4.800 min⁻¹, Scheiben-Ø 350 mm, max. Schnitttiefe 115 mm, 0,75-l-Tank, Reversierstart, Schlauchkupplung für Gartenschläuche, Nettogewicht 11 kg, L x B x H 750 x 220 x 440 mm

Zusätzlich inklusive
3x Ersatzluftfilter



Je inklusive
Diamanttrennscheibe
Ø 350 mm



Schiebetisch
L x B 530 x 430 mm

Top-Preis!
Brutto 761.54

639.95

Federunterstützte
Klappfüße

Steintrennmaschine GSTM 350

230 V ~ 50 Hz, 2.200 W, Leerlaufdrehzahl 2.800 min⁻¹, max. Schnittlänge 800 mm, max. Schnitttiefe 45°/90° 72/100 mm, Scheiben-Ø 350 mm, schwenkbarer Kopf 0°–45°, Parallelanschlag, kugelgelagertes Fahrwerk und beidseitige Transportgriffe, Personenschutzschalter, Schutzart IP54, Nettogewicht 74,5 kg, L x B x H 1.210 x 605 x 1.200 mm