

AKTUELLES FÜR
**PROFI
KUNDEN**

gültig vom 01.10. – 31.10.2025

Laserliner

PERFEKT AUSRICHTEN, PRÄZISE MESSEN

1x horizontaler und
2x vertikaler grüner 360°-Laserkreis



Top-Preis!
Brutto 368.84

309.95

Inklusive
magnetischer Klemm- und
Wandhalterung CrossGrip Pro
und L-BOXX 136

Kreuzlinienlaser PowerPlane 3G Multi

3-Achsen-Neigungslaser mit je einem schaltbarem horizontalem und 2 vertikalen grünen 360°-Laserkreisen, Genauigkeit $\pm 0,2$ mm/m, horizontaler und vertikaler Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$, manuelle Neigungsmodus, Lotfunktion, Seitenfeintrieb, Handempfänger-Modus, Pendelarretierung, 1/4"- und 5/8"-Aufnahme, ohne Akku, Ladegerät oder Netzteil

Inklusive
Batterien und
Tragekoffer

Top-Preis!
Brutto 53.54

44.99

Entfernungsmesser DistanceMaster 50 m

Messbereich 0,1–50 m, Genauigkeit $\pm 1,5$ mm, umschaltbarer Bezugspunkt (vorne/hinten/Stativ), Flächen-/Volumenfunktionen, Addieren/Subtrahieren, min./max.-Dauermessfunktion, digitale Libelle, 360°-Neigungssensor, kalibrierbarer Tilt-Sensor, Messwertspeicher mit 50 Einträgen, beleuchtetes 4-zeiliges Farb-LC-Display, 1/4"-Aufnahme, Schutzart IP65, Digital-Schnittstelle für MeasureNote-App

Inklusive
Akku, USB-C-Kabel,
Micro-SD-Karte,
Handschlaufe und
Tragekoffer

Top-Preis!
Brutto 428.34

359.95

Wärmebildkamera ThermoCamera Pocket

Messbereich -20 – $150/0$ – 550°C , Genauigkeit $\pm 2^\circ\text{C}$, Displayauflösung 320 x 240 px, Infrarot-/Digital-/Mischbild-Anzeige, Temperaturbereich manuell/automatisch/Histogramm, Video-/Bildaufnahme, nachladbare CustomApps, Zentral-/Heiß-/Kaltpunktfunktion, radiometrische PC-Software QuickReporting-Editor Plus zur Dokumentation und Auswertung der Daten

2,8"-TFT-Display

Raiffeisen BHG



Waldkirchen-Ehrenfriedersdorf-Scharfenstein-Lengefeld
www.bhg-waldkirchen.de

Inklusive
Li-Ion-Akku, SpiderStand 150 cm mit Transporttasche,
PocketWallHolder, TopHolder, grüne Magnet-Zielplatte,
Lasersichtbrille, Netz-/Ladegerät,
USB-C-Kabel und Tragekoffer

Top-Preis!
Brutto 273.64

229.95

Kreuzlinienlaser PocketPlane 4G Set

3-Achsen-Neigungslaser mit 2 horizontalen und 2 vertikalen 360°-Laserkreisen. Genauigkeit $\pm 0,3$ mm/m, horizontaler Selbstnivellierbereich $\pm 3,5^\circ$, Lotfunktion, Handempfängermodus, manueller Neigungsmodus, Pendelarretierung, 1/4"- und 5/8"-Aufnahme, zeitgleiches Arbeiten und Laden des Akkus (via USB-C-Kabel) möglich

Kompaktstativ: max. Höhe 150 cm, Beine/Stativrohr vierfach/dreifach ausziehbar, UpsideDown-Funktion, Füße mit gummierte Spitzen

Top-Preis!
Brutto 226.04

189.95

Inklusive
Batterien, Mikro-SD-Karte,
TopClips und Tragekoffer

Videoinspektionssystem VideoPocket HDM Duo

Sondenlänge 1 m, Kamerakopf- $\varnothing$ 5,5 mm, Sichtfeld 68° , Kameraauflösung Front-/Seitenkamera 1.280 x 720 px, 4,3"-TFT-Display 480 x 272 px, 2-fach Digitalzoom in 25%-Schritten, Beleuchtung mit 7-LEDs in 10 Helligkeitsstufen, Video-/Bildaufnahme, Bildvergleichsfunktion, wasserdichte Kameraeinheit, Multifunktionshalterung

Top-Preis!
Brutto 166.54

139.95

Inklusive
Batterien und Tragekoffer

Materialfeuchte-Messgerät MultiWet-Finder Plus

Genauigkeit $\pm 1\%$, Anzeige von Referenz-, Maximal- und Index-Wert, Luftfeuchte, Umgebungstemperatur, berechnetem Taupunkt, 12-stellige LED-Farbanzeige, Signalton, beleuchtetes LC-Display, Digital-Connection-Schnittstelle zur Verwendung mit MeasureNote-App

Top-Preis!
Brutto 95.19

79.99

Inklusive
Akku, USB-C-Kabel und Tragekoffer

Ortungsgerät MultiScanner Plus

zur gezielten Ortung von Metall, Stromleitungen (0 V/110–230 V), max. Messtiefe bei Ortung von Metall/magnetischem Metall/Leitungen/Balken 12/10/4/2 cm, Tiefen- und Magnetanzeige im Metall-Modus, Mitten- und Kantenermittlung bei Balken, automatische/manuelle Kalibrierungsfunktionen, permanente Spannungswarnung, beleuchtetes Farb-LC-Display

Top-Preis!
Brutto 71.39

59.99

Inklusive
Batterien und Gürtelholster

Infrarot-Thermometer ThermoSpot Plus

zur berührungslosen Erfassung der Oberflächentemperatur, Messbereich -38 – 600°C , max. Messentfernung/-fläche 12 m^2 , Genauigkeit $\pm 2^\circ\text{C}$, Max- und Hold-Funktion, Anzeige in $0,1^\circ\text{C}$ -Schritten, 8-Punkt-Laserkreis als Zielhilfe, einstellbarer Emissionskoeffizient, beleuchtetes LC-Display