

AKTUELLES FÜR  
**PROFI-  
KUNDEN**

gültig vom 01.10. – 31.10.2024

**Güde**

# ALLES FÜR DIE BRENNHOLZ- VERARBEITUNG

## Elektro-Kettensäge KS 405 EC

230 V ~ 50 Hz, 2.400 W, Motordrehzahl 7.000 min<sup>-1</sup>, max. Kettengeschwindigkeit 13 m/s, Schnittlänge 385 mm, Schwert- und Kettentyp Güde, Krallenanschlag aus Metall, 190-ml-Kettenöltank mit Öltankanzeige, Überlastschalter, Kettenbremse, Kettenschnellspannsystem, Kabelzugentlastung, Schutzklasse II, Schutzart IP X0, Gewicht ohne Kette/Schwert und leerem Tank 4,0 kg, **inklusive Schwertschutz**

**Inklusive  
Schwertschutz**

33% gespart!  
statt bisher 119,95

**79.99**

**Arbeitshöhe  
600–680 mm**

## Benzin-Kettensäge KS 450-55

2-Takt-Motor, 2,3 kW/3,1 PS, Hubraum 55 cm<sup>3</sup>, Motordrehzahl 10.500 min<sup>-1</sup>, max. Kettengeschwindigkeit 22 m/s, Schnittlänge 420 mm, Schwert- und Kettentyp Oregon, Krallenanschlag aus Metall, 300-ml-Kettenöltank, Easy-Reversierstart, Primerpumpe und Choke, beidseitig gelagerte Kurbelwelle, Tankvolumen 0,6 l, Gewicht ohne Kette/Schwert und leeren Tanks 5,5 kg, **inklusive Kraftstoffmischbehälter, Tool-Kit in Werkzeugtasche und Schwertschutz**

**Inklusive  
Kraftstoffmischbehälter, Tool-Kit  
und Schwertschutz**

20% gespart!  
statt bisher 149,95

**119.99**

**Schnittlänge  
420 mm**



**Schnittlänge  
385 mm**

18% gespart!  
statt bisher 29,99

**24.99**

**Direkt passendes  
Zubehör dazu kaufen!**

## Sägebock GSB 600-680

max. Traglast 160 kg, max. Werkstück-Ø 300 mm, 3-stufig einstellbare Arbeitshöhe von 600–680 mm, gezackte Auflagefläche, absolut standsicher durch Querstreben, zusammenklappbar, L x B x H 800 x 700 x 820 mm

28% gespart!  
statt bisher 119,95

**84.99**

## Akku-Minikettensäge GMK 18-201-05

Akkuspannung 18 V, max. Kettengeschwindigkeit 5,6 m/s, Schnittlänge 130 mm, bürstenloser Motor, Kettenöltank, Sicherheitsschalter, Kettenschnellspannsystem, Sicherheitsgriff mit Schutzlasche, Ketten-Sicherheitschutz, Schutzart IP X0, **inklusive 18-V-/2,0-Ah-Akku, Ladegerät und Schwertschutz**

**Schnittlänge  
130 mm**

# Raiffeisen BHG



Waldkirchen-Ehrenfriedersdorf-Scharfenstein-Lengefeld  
[www.bhg-waldkirchen.de](http://www.bhg-waldkirchen.de)

## Wippsäge

Wippenbreite 750 mm, pulverbeschichtete Ganzstahlkonstruktion, automatische Wippenrückstellung, Wippenverriegelung, stufenlos einstellbarer Schnittgutanschlag, elektronischer Bremsschalter mit Nullspannungsauslöser, Schutzklasse I, Schutzart IP 54, mit Fahrwerk

**GWS 500 HM-2:** 230 V~50 Hz, 2,6 kW, Motordrehzahl 2.800 min<sup>-1</sup>, max. Schnittleistung 180 mm, Hartmetall-Sägeblatt Ø 500 mm, stufenlos einstellbare Wippenverlängerung max. 460 mm, elektromagnetische Sägeblattbremse, Schalter-Steckerkombination (o. Abb.)

**GWS 700 HM-2:** 400 V~50 Hz, 5,2 kW, Motordrehzahl 1.420 min<sup>-1</sup>, max. Schnittleistung 250 mm, Hartmetall-Sägeblatt Ø 700 mm, elektromagnetische Sägeblattbremse, Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender



AKTUELLES FÜR  
**PROFI-KUNDEN**

gültig vom 01.10. – 31.10.2024

**Güde**

GWS 500 HM-2  
statt bisher 869,95

**599.00**

GWS 700 HM-2  
statt bisher 949,95

**729.00**



GHS 370/4TE  
statt bisher 319,95

**269.00**

GHS 500/6,5TE  
statt bisher 359,95

**334.00**

Abnehmbare  
Tischverlängerung



Top-Preis!  
statt bisher 319,95

**299.00**

## Holzspalter

230 V~50 Hz, Motordrehzahl 2.820 min<sup>-1</sup>, 2-Hand-Sicherheitsbedienug, Sicherheitsabdeckung im Spaltbereich, Schutzklasse F, Schutzart IP 54, mit Fahrgriff und Transporträdern

**GHS 370/4TE:** 1,5 kW, Zylinderhub 300 mm, Spaltdruck 4 t, max. Spaltgut-Ø/-länge 250/370 mm, Hydraulikdruck 160 bar, Hydraulikölmenge 2,5 l

**GHS 500/6,5TE:** 2,6 kW, Zylinderhub 390 mm, Spaltdruck 6,5 t, max. Spaltgut-Ø/-länge 250/520 mm, Hydraulikdruck 240 bar, Hydraulikölmenge 3,2 l

## Tischkreissäge GTKS 315/230V

230 V~50 Hz, 2,0 kW, Motordrehzahl 2.800 min<sup>-1</sup>, neigbares Sägeblatt 90°–45°, max. Schnitthöhe 45°/90° 50/83 mm, Hartmetall-Sägeblatt Ø 315 mm, verzinkter Arbeitstisch, Längs- und Gehrungsanschlag, Sägeblatt Höhenverstellung per Kurbel, Anschluss für Absauganlage, abnehmbare Tischverlängerung, mit Fahrgriff



GHS 500/6TE  
Top - Preis!

**489.00**

GHS 500/8TE  
statt bisher 699,95

**579.00**

GHS 500/8TED  
statt bisher 679,95

**599.00**

## Holzspalter

Motordrehzahl 2.820 min<sup>-1</sup>, Zylinderhub 470 mm, 2-Hand-Sicherheitsbedienug, beidseitige Spaltgutfänger und -ablagen, stufenlos einstellbarer Spalthub, 4-seitige Kunststoff-Spaltsäulenführung, Schutzklasse F, Schutzart IP 54, mit großen Transporträdern

**GHS 500/6TE:** 230 V~50 Hz, 3,0 kW, max. Spaltdruck 6 t, max. Spaltgut-Ø/-länge 300/500 mm, Hydraulikdruck 200 bar, Hydraulikölmenge 3,3 l, Spezialstahl-Spaltmesser, Spaltsäule 90 x 90 mm, Schalter-Steckerkombination (o. Abb.)

**GHS 500/8TE:** 230 V~50 Hz, 3,5 kW, max. Spaltdruck 8 t, max. Spaltgut-Ø/-länge 350/500 mm, Hydraulikdruck 280 bar, Hydraulikölmenge 3,4 l, Spezialstahl-Y-Spaltmesser, Spaltsäule 100 x 100 mm, Schalter-Steckerkombination (o. Abb.)

**GHS 500/8TED:** 400 V~50 Hz, 3,0 kW, max. Spaltdruck 8 t, max. Spaltgut-Ø/-länge 350/500 mm, Hydraulikdruck 280 bar, Hydraulikölmenge 3,4 l, Spezialstahl-Y-Spaltmesser, Spaltsäule 100 x 100 mm, Schalter-Steckerkombination mit Phasenwender